



Super Dynamic 15W-40

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------|------------------|
| Motor: | gasolina, diesel |
| SAE: | 15W-40 |
| API: | SL / CF-4 |
| ACEA: | A3/B4 / E2 |

TOLERANCIAS Y CONFORMIDAD

MB 228.1 | MB 229.1 | Volvo VDS | MAN 271 | VW 505.00 | MTU

CARACTERÍSTICAS

- Para todo el año;
- Alta limpieza del motor;
- Universal para los motores de gasolina y de diésel;
- Mejor protección contra el desgaste;
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura;
- Altas reservas de seguridad, incluso en condiciones de lubricación límite;
- Viscosidad y desgaste estables.

EFECTOS

- Uso durante todo el año;
- Alta fiabilidad en condiciones extremas;
- Evita la formación de costra;
- Excelentes indicadores de arranque en frío;
- Altos indicadores incluso en los intervalos de cambio de aceite prolongados;
- Reducción de clases.

DESECHO

- Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 100 °C

14.3 mm²/s

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Indice de viscosidad | 135 |
| Temperatura de congelacion | -30 °C |
| Viscosidad a -20 °C | 6100 mPa·s |
| TBN | 9.6 mgKOH/g |
| Punto de inflamacion | 224 °C |
| Peso especifico a 15,6 °C | 885 kg/m ³ |

DESCRIPCIÓN

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 es un aceite de motor de alta calidad para todo el año y para todos los automóviles de turismo y camiones, tanto para los motores de gasolina, como para los diésel, con y sin turboalimentación, diseñado para los requisitos cada vez mayores. Tiene un alto grado de lubricación, resistencia al corte, excelentes capacidades limpiadores y alta resistencia al desgaste.

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 es especialmente adecuado como un aceite para todo el año para el parque automotor mixto. En el sector de carga, también es adecuado para el modo de funcionamiento del motor pesado.

Aplicación

- motores de gasolina de cuatro tiempos;
- con turboalimentación;
- tecnología multiválvula;
- con catalizador;
- automóviles con motor de diésel;
- con turbocompresores;
- con catalizador.

Compatibilidad

Wolver Super Dynamic SAE 15W-40 es compatible con todos los aceites similares y puede mezclarse con cualquier de ellos. En caso de agregación, se recomienda utilizar exclusivamente Wolver Super Dynamic SAE 15W-40.

| | | |
|----------------------|------|---------------|
| 1L - Lata | 4113 | 4260360941139 |
| 4L - Lata | 4115 | 4260360941153 |
| 20L - Cubo de estano | 4202 | 4260360942020 |
| 208L - Barril | 4203 | 4260360942037 |