



Ecotec 0W-20

ESPECIFICACIONES

Motor:	gasolina
SAE:	0W-20
API:	SP (RC)

TOLERANCIAS Y CONFORMIDAD

MB-Approval 229.72

MB 229.71	Jaguar Land Rover STJLR.03.5006	GM DEXOS 1 GEN 2	GM 6094M	Ford WSS-M2C947-A	Ford WSS-M2C947-B1	Ford WSS-M2C962-A1	BMW Longlife-17 FE+
Opel / Vauxhall OV0401547	Volvo VCC RBS0-2AE	Fiat 9.55535-GSX	Chrysler MS-12145				

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 100°C	8,16 mm²/s
Índice de viscosidad	163
Temperatura de congelación	-42 °C
Viscosidad a -30°C	6200 mPa·s
TBN	7,33 mgKOH/g
Punto de inflamación	230 °C
Peso específico a 15,6°C	848 kg/m³

DESCRIPCIÓN

Wolver Ecotec SAE 0W-20 es un aceite de motor completamente sintético de baja fricción de última generación. Las cualidades excepcionales cumplen los requisitos y las condiciones de aplicación de los OEM modernos. Está óptimamente coordinado para intervalos prolongados de cambio de aceite.

Wolver Ecotec SAE 0W-20 es especialmente adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel de pasajeros con posteriores sistemas de tratamiento de gases de escape (DPF), que requieren aceites de motor de baja viscosidad según el manual del OEM. La fórmula más nueva protege el motor y el sistema de convertidor catalítico.