



Ecotec 10W-30

ESPECIFICACIONES

Motor:	gasolina
SAE:	10W-30
API:	SP

TOLERANCIAS Y CONFORMIDAD

Chrysler MS-6395 | Daewoo | Daihatsu | Fiat 9.55535-CR1 | GM 6094M | Honda | Hyundai | Isuzu | KIA | Mazda | Mitsubishi | Nissan | SsangYong | Subaru | Suzuki | Toyota

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 100°C	9.3-12.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	130
Temperatura de congelación	-35 °C
Viscosidad a -30°C	7000 mPa·s
TBN	5 mgKOH/g
Punto de inflamación	200°C
Peso específico a 15,6°C	870 kg/m ³

DESCRIPCIÓN

Wolver Ecotec SAE 10W-30 es un aceite de motor sintético de baja fricción y mezcla para motores de gasolina con carburador, inyección de combustible, turbocargados y sobrealimentados.

Formulado para minimizar la fricción, el desgaste y el consumo de combustible. Proporciona una excelente protección contra el desgaste térmico y las características de arranque en frío. Adecuado para intervalos extendidos de cambio de aceite donde lo recomienda el fabricante.

Wolver Ecotec SAE 10W-30 se produce especialmente para su uso en automóviles de fabricantes de vehículos norteamericanos, asiáticos y europeos donde se hace referencia a API SP / ILSAC GF-6A.