



Ecotec 5W-30

ESPECIFICACIONES

Motor:	gasolina, diesel
SAE:	5W-30
API:	SP / CF

TOLERANCIAS Y CONFORMIDAD

GM DEXOS 1 GEN 2 | GM 4718M | GM 6094 M | Ford WSS-M2C946-A | Ford WSS-M2C946-B1 | Ford WSS-M2C929-A | CHRYSLER MS-6395 | FIAT 9.55535-CR1

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 100°C	10,18 mm ² /s
Índice de viscosidad	171
Temperatura de congelación	-42 °C
Viscosidad a -30°C	5500 mPa·s
TBN	7,5 mgKOH/g
Punto de inflamación	230 °C
Peso específico a 15,6°C	855 kg/m ³

DESCRIPCIÓN

Wolver Ecotec SAE 5W-30 es un aceite de motor sintético de baja fricción de última generación. Las cualidades excepcionales cumplen los requisitos y las condiciones de aplicación de los OEM modernos. Está óptimamente coordinado para intervalos prolongados de cambio de aceite.

Wolver Ecotec SAE 5W-30 es especialmente adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel de pasajeros con posteriores sistemas de tratamiento de gases de escape (DPF), que requieren aceites de motor de baja viscosidad según el manual del OEM. La fórmula más nueva protege el motor y el sistema de convertidor catalítico.