



Hightec 0W-20

ESPECIFICACIONES

Motor:	gasolina
SAE:	0W-20
API:	SN

TOLERANCIAS Y CONFORMIDAD

Ford WSS-M2C947-A | Honda/Acura HTO-6 | Nissan | Chrysler MS-6395 | GM 6094 M | Mitsubishi | MAZDA | Suzuki | Toyota | Jaguar Land Rover STJLR.51.5122

CARACTERÍSTICAS

- Alta protección contra el desgaste en todas las condiciones de funcionamiento;
- Excelente comportamiento viscosidad-temperatura;
- Pérdida de fricción mínima;
- Muy alta capacidad de limpieza;
- Baja volatilización;
- Alta estabilidad a la oxidación y temperatura.

EFFECTOS

- Protección óptima a largo plazo para todos los motores;
- Reduce el consumo de combustible y las emisiones de escape;
- Excelentes propiedades de arranque en frío: suministro rápido de todos los puntos de lubricación;
- Muy buena fiabilidad de funcionamiento;
- Óptima limpieza del motor;
- Bajo consumo de aceite;
- Alto margen de rendimiento y alta estabilidad del producto, también a intervalos prolongados de cambio de aceite;
- Funcionamiento durante todo el año;
- Presión de aceite óptima.

DESECHO

- Wolver Hightec SAE 0W-20 Se asigna a la categoría 2 de aceites usados y, por lo tanto, está libre para su eliminación.

VALORES TÍPICOS

Peso específico a 15°C	841 kg/m³
Viscosidad a -35°C	6200 cP
Viscosidad a 40°C	45.5 cSt
Viscosidad a 100°C	8.6 cSt
Índice de viscosidad	167
Punto de inflamación	240 °C
Temperatura de congelación	-51 °C

DESCRIPCIÓN

Wolver Hightec SAE 0W-20 es un aceite de motor sintético, de baja fricción y economía de combustible creado para los motores modernos de automóviles de pasajeros, con y sin turbocompresor e inyección directa. Minimiza la fricción, el desgaste y el consumo de combustible, y es adecuado para intervalos prolongados de drenaje de aceite de acuerdo con el manual del fabricante.

Wolver Hightec SAE 0W-20 garantiza el cumplimiento del aceite de grado de viscosidad incluso durante una larga duración en todo el intervalo de cambio. El excelente rendimiento de arranque en frío garantiza una lubricación óptima durante el arranque y ofrece un importante potencial de ahorro de combustible.

Aplicación

- Motores de gasolina de cuatro tiempos de alto rendimiento y normales.
- Con tecnología multivalve
- Con carga turbo
- Con la tecnología de catalizadores

Compatibilidad

Wolver Hightec SAE 0W-20 Es totalmente compatible con los aceites HD convencionales y se puede mezclar si es necesario. Sin embargo, para utilizar plenamente las ventajas de Wolver Hightec SAE 0W-20, vale la pena recomendar el uso de Wolver Hightec SAE 0W-20.

