



Rally Special 10W-60

ESPECIFICACIONES

SAE:	10W-60
API:	SM
ACEA:	A3/B3

TOLERANCIAS Y CONFORMIDAD

MB 229.5 | VW 501.01/505.00 | Porsche A40

CARACTERÍSTICAS

- Alta protección contra el desgaste;
- Propiedades exclusivas de indicadores de viscosidad y de temperatura;
- Pérdidas mínimas en fricción;
- Alto efecto de limpieza;
- Estabilidad a altas temperaturas y a la oxidación;
- Evita la formación de costra.

EFECTOS

- Excelentes indicadores de arranque en frío del motor, el suministro rápido a los puntos de lubricación;
- Alta fiabilidad;
- Optimiza la potencia del motor;
- Limpieza óptima del motor;
- Bajo consumo de aceite;
- Altas reservas de rendimiento y alta estabilidad del producto;
- Uso durante todo el año.

VALORES TÍPICOS

Peso específico a 15 °C, kg/m³	865
Viscosidad a -30 °C, cP	6910
Viscosidad a 40 °C, cSt	184
Viscosidad a 100 °C, cSt	26.0
Índice de viscosidad, -	177
Punto de inflamación, °C	222
Temperatura de congelación, °C	-36
Número alcalino TBN, mgKOH/g	13

DESCRIPCIÓN

Wolver Rally Special SAE 10W-60 - es un aceite de motor sintético HC que está basado en altas tecnologías y está diseñado para los motores de gasolina y de diésel muy cargados de automóviles de turismo.

Wolver Rally Special SAE 10W-60 es ideal para motores que están sometidos a las condiciones muy severas en automovilismo. Con una amplia gama de viscosidad, SAE 10W-60 podrá conseguir una estabilidad muy alta de temperatura.

Wolver Rally Special SAE 10W-60 cumple con altas exigencias de calidad de los fabricantes de los automóviles de turismo.

Aplicación

- Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales;
- tecnología multiválvulas;
- con turbocompresores;
- con catalizador;
- automóviles con motor de diésel;
- Diésel sin turbo alimentación;
- Turbodiésel;

- Motores CDI y TDI;
- con inyección directa del combustible.

