



Supertec 5W-30

ESPECIFICACIONES

Motor:	gasolina, diesel
SAE:	5W-30
API:	SN / CF
ACEA:	A3/B3 / A3/B4

TOLERANCIAS Y CONFORMIDAD

VW 502.00 | VW 505.00 | VW 501.01 | VW 505.00 | MB 229.3 | MB 229.5 | PSA B71 2296 | PSA B71 2300 | Renault RN0700 | Renault RN0710 | GM LL-B-025 | Porsche A40 | BMW Longlife-01

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia extrema al desgaste;
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura;
- Pérdidas mínimas en fricción;
- Muy alta capacidad de limpieza;
- Baja capacidad de evaporización;
- Estabilidad a altas temperaturas y a la oxidación.

EFFECTOS

- Proporciona un menor consumo de combustible y las emisiones contaminantes;
- Excelentes indicadores de arranque en frío del motor: el suministro rápido a los puntos de lubricación;
- Alta fiabilidad;
- Limpieza óptima del motor;
- Bajo consumo de aceite;
- Altas reservas de rendimiento y alta estabilidad del producto;
- Intervalos extendidos entre cambios de aceite;
- Evita la formación de costra;
- Uso durante todo el año.

DESECHO

- Wolver Supertec SAE 5W-30 pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 100 °C	11.6 mm²/s
Índice de viscosidad	163
Temperatura de congelación	-36 °C
Viscosidad a -30 °C	6200 mPa·s
TBN	9.3 mgKOH/g
Punto de inflamación	220 °C
Peso específico a 15,6 °C	843 kg/m³

DESCRIPCIÓN

Wolver Supertec SAE 5W-30 es un aceite de motores sintético Hi Tech que está diseñado especialmente para los motores de gasolina y motores diésel muy cargados de automóviles.

Wolver Supertec SAE 5W-30 cumple con las altas exigencias de los fabricantes de automóviles. Es aplicable para el intervalo alargado de cambio de aceite y para los motores con inyección directa de combustible. Es ideal para la conducción dura en las autopistas y en distancias cortas.

Aplicación

- Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales;
- tecnología multiválvula;

- con turbocompresores;
- con catalizador;
- automóviles con motor de diésel;
- con turboalimentación;
- con inyección directa del combustible;
- con tecnología diésel Common Rail;
- con catalizador.

Compatibilidad

Wolver Supertec SAE 5W-30 es compatible con todos los aceites HD tradicionales y puede mezclarse con cualquier de ellos. Para sacar el máximo provecho de Wolver Supertec SAE 5W-30, se recomienda utilizar Wolver Supertec SAE 5W-30 sin mezclarlo.

1L - Lata	4137	4260360941375
4L - Lata	4139	4260360941399
20L - Cubo de estano	4067	4260360940675
60L - Barril	4266	4260360942662
208L - Barril	4037	4260360940378