



ESPECIFICACIONES

Motor:	gasolina, diesel
SAE:	5W-40
API:	SN / CF
ACEA:	A3/B4

TOLERANCIAS Y CONFORMIDAD

MB 229.3 | MB-Approval 229.5

VW 502.00	VW 505.00	VW 501.01	PSA B71 2296	PSA B71 2300	BMW Longlife-01	RENAULT RN0700	RENAULT RN0710	OPEL GM-LL-B025	Porsche A40
-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	-------------

CARACTERÍSTICAS

- Resistencia extrema al desgaste;
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura;
- Pérdidas mínimas en fricción;
- Muy alta capacidad de limpieza;
- Baja capacidad de evaporización;
- Alta resistencia a la oxidación y estabilidad térmica.

EFFECTOS

- Proporciona un menor consumo de combustible y las emisiones contaminantes;
- Excelentes indicadores de arranque en frío del motor: el suministro rápido a los puntos de lubricación;
- Alta fiabilidad;
- Limpieza óptima del motor;
- Bajo consumo de aceite;
- Altas reservas de rendimiento y alta estabilidad del producto;
- Intervalos extendidos entre cambios de aceite;
- Evita la formación de costra;
- Uso durante todo el año.

DESECHO

- **Wolver Supertec SAE 5W-40** pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 100 °C	14.3 mm²/s
Indice de viscosidad	171
Temperatura de congelacion	-35 °C
Viscosidad a -30 °C	4800 mPa·s
TBN	9.2 mgKOH/g
Punto de inflamacion	216 °C
Peso especifico a 15,6 °C	847 kg/m³

DESCRIPCIÓN

Wolver Supertec SAE 5W-40 es un aceite de motores sintético Hi Tech HC que está diseñado especialmente para los motores de gasolina y motores diésel muy cargados de automóviles.

Wolver Supertec SAE 5W-40 cumple con los requisitos de calidad muy altos de los fabricantes de vehículos.

Es aplicable para los motores de intervalo de cambio de aceite prolongado y es ideal para los motores con inyección directa de combustible. Es ideal para una conducción dura en las autopistas y para las distancias cortas.

Aplicación

- Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales;
- tecnología multiválvula;
- con turboalimentación;
- con catalizador;
- automóviles con motor de diésel;
- Diésel sin turboalimentación;
- Turbodiésel;
- con tecnología diésel Common Rail;
- con inyección directa del combustible.

Compatibilidad

Wolver Supertec SAE 5W-40 es compatible con todos los aceites HD tradicionales y puede mezclarse con cualquier de ellos. Para sacar el máximo provecho de Wolver Supertec SAE 5W-40, se recomienda utilizar Wolver Supertec SAE 5W-40 sin mezclarlo.

1L - Lata	4107	4260360941078
4L - Lata	4001	4260360940019
20L - Cubo de estano	4060	4260360940606
60L - Barril	4190	4260360941900
208L - Barril	4030	4260360940309