



WOLVER SPECIAL RACING 4T SAE 20W-50

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 1 L

WOLVER SPECIAL RACING 4T SAE 20W-50 Aceite de motor de 4 tiempos es full sintético. Fórmula de alto rendimiento que cumple y supera las especificaciones más altas del estándar industrial JASO MA2 API SN. Base completamente sintética de última tecnología con un paquete de aditivos de alto rendimiento equilibrado con precisión, permite la máxima entrega de potencia al reducir la fricción interna para una protección excepcional contra el desgaste, aumentando la vida útil del motor en carretera, todoterreno, calle o deportes de motor. Probado en condiciones de carrera a temperaturas extremas, velocidad y resistencia.

WOLVER SPECIAL RACING 4T SAE 20W-50 Se distingue por su capacidad para soportar altas presiones durante un funcionamiento prolongado. Es un aceite de motor de altas prestaciones para motos de 4 tiempos de los principales fabricantes europeos y japoneses en clase SAE 20W-50.

ESP:

SAE 20W-50

API SN, JASO

MA2

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE :

API SN, JASO MA, JASO MA-2

Propiedades

- Mejora de la limpieza del motor, lo que promueve una mayor vida útil;
- Crea una película protectora sobre las piezas del motor en todas las condiciones;
- Reduce significativamente el desgaste del motor durante el arranque y el calentamiento;
- Mantiene una lubricación óptima y protección del motor en condiciones de altas RPM y alta temperatura;
- Excelente estabilidad de fricción del embrague incluso en aplicaciones severas;
- Protección mejorada contra el desgaste de los engranajes de transmisión.



Eficacia

- Alta fiabilidad;
- Lubricación óptima del motor y la caja de cambios incluso en las condiciones de funcionamiento más difíciles;
- Limpieza excepcional del motor, sin formación de depósitos dañinos;
- Evita el desgaste prematuro del motor;
- Operación de trabajo máxima;
- Economía de combustible combinada con mayor potencia;
- Limpieza óptima del motor;
- Rendimiento óptimo del motor, caja de cambios y embrague;
- Funcionamiento fácil ideal desde el arranque en frío:

Disposición

WOLVER SPECIAL RACING 4T SAE 20W-50 pertenece a la segunda categoría de residuos y sometidos a disposición en zonas especialmente designadas.

Compatibilidad

WOLVER SPECIAL RACING 4T SAE 20W-50 es totalmente compatible con los aceites analógicas y puede, si fuere necesario, mezclar.



Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Densidad a 20°C	kg/m ³	863
Viscosidad a 100 °C	cSt	21.0
Índice de viscosidad		150
Punto de inflamación	°C	230
Temperatura de congelación	°C	-30
Número alcalino TBN	mgKOH/g	8,4